

AM B 5-10-270 C XBDK MINI 4152052437

Informační produktový list



Úspora času a nákladů v případě údržby

díky snadno
přístupnému
uspořádání
údržbových dílů

Air Energy Control 3B

Jednoduchá běžná nastavení a
snadné ovládání
kompresoru.

Odečty tlaku a teploty.

Provozní hodiny,

Upozornění na údržbu.

Rychlé nastavení tlaku přímo
na regulátoru.

Spolehlivost, účinnost a odolnost

Nejmodernější
technologie
konstrukce
rotorů a olejové
soustavy

ICONS

Vzdálený
kontrolovaný
Vašeho
kompresoru
odkudkoli,
kde máte přístup
k internetu

**Prostorově
úsporná instalace**
díky kompaktním
rozměrům

**Osvědčený
pohon klínovým
řemenem**
bez vibrací

Tichý provoz
díky zvukotěsnému krytu

Ostatní údaje

Rozsah dodávky:

Návod k obsluze

AM B 5-10-270 C XBDK MINI 4152052437

Informační produktový list



Technické údaje

Číslo pol.	4152052437
Maximální výstupní tlak	10 bar
Pracovní tlak	9,5 bar
Objemový proud při pracovním tlaku (ISO 1217)	780 l/min
Počet otáček motoru	2950 min ⁻¹
Jmenovitý výkon hnacího motoru (V/Hz)	5,5 kW (400 V/50 Hz)
Druh krytí hnacího motoru/motor	IP 55/ IE3 motor
Požadovaná spotřeba chladicího vzduchu (20 °C okolní tepl.)	1080 m ³ /h
Okolní teplota min. / max.	+2 °C / +40 °C
Objem olejové náplně	3,2 l
Hlučnost (LPA1 – DIN 45635 T13)	66 dB(A)
Připojení odvodu vzduchu	3/4"i
Objem nádrže/Kondenzační sušička vzduchu	270L/ano
Rozměry (Š x H x V)	1540 x 600 x 1350
Hmotnost	225 kg

Ostatní údaje

Záruka	24 měsíců nebo 3000 mth
--------	-------------------------

Snažíme se dostat slovu servis, a proto také nabízíme individuální smlouvu na údržbu vašeho zařízení na výrobu stlačeného vzduchu. Ponechte své zařízení k údržbě odborníkům a profitujte z následujících výhod:

- Prodloužení záruky na 4 roky
- Optimální funkčnost a vysoká spolehlivost během provozu
- Odborně provedená údržba
- Nízké a dlouhodobě plánované provozní náklady
- Minimální náklady na správu