

AM B 7-10-500 XBDK

4152009631

Informační produktový list



Úspora času a nákladů v případě údržby

díky snadno přístupnému uspořádání údržbových dílů

Snadno ovladatelné řídicí jednotky:

AIR ENERGY CONTROL

S kontrolou směru otáček, s indikací provozních hodin, plánu údržby, servisních hlášení, hodin zatížení atd.

Filtrace nasávaného vzduchu

díky filtračním vložkám. Otvory pro zdvihací vozíky budou uzavřeny plechy, které jsou součástí dodávky

Zabránění drahým škodám

díky integrované kontrole směru otáček



Prostorově úsporná instalace

díky kompaktním rozměrům

Osvědčený pohon klínovým řemenem

bez vibrací

Tichý provoz

díky zvukotěsnému krytu

Ostatní údaje

Rozsah dodávky:

Návod k obsluze

AM B 7-10-500 XBDK

4152009631

Informační produktový list



Technické údaje

Číslo pol.	4152009631
Maximální výstupní tlak	10 bar
Pracovní tlak	9,5 bar
Objemový proud při pracovním tlaku (ISO 1217)	1080 l/min
Počet otáček kompresoru při 7 bar	3648 min ⁻¹
Jmenovitý výkon hnacího motoru (V/Hz)	7,5 kW (400 V/50 Hz)
Druh krytí hnacího motoru	IP 55
Požadovaná spotřeba chladicího vzduchu (20 °C okolní tepl.)	1.800 m ³ /h
Okolní teplota min. / max.	+2 °C / +40 °C
Objem olejové náplně	3,1 l
Hlučnost (LPA1 – DIN 45635 T13)	63 dB(A)
Připojení odvodu vzduchu	3/4"i
Objem nádrže	500 l
Rozměry (Š x H x V)	1950x690x1700 mm
Hmotnost	431 kg

Technické údaje

Kondenzační sušička

Objemový průtok při tlakovém rosném bodu +3 °C	1200 l/min
Tlak	7 bar
Tlaková ztráta	0,25 bar
Napětí	230 V / 50 Hz
Max. příkon	0,27 kW
Připojení vzduchu	-
Chladivo	R134a

Ostatní údaje

Záruka	24 měsíců
--------	-----------