

DK50 PLUS



Svojimi parametrami a s veľkosťou vzdušníka 25l je vhodný k napájaniu jednej* zubnej súpravy alebo zariadení v dentálnych laboratóriách, kde krátkodobo vzrastá spotreba vzduchu.



DK50 PLUS - bez skrinky

DK50 PLUS/M - bez skrinky, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

DK50 PLUS S - so skrinkou

DK50 PLUS S/M - so skrinkou, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

Bez sušiča

	DK50 PLUS	DK50 PLUS S
Sušič	✗	✗
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	1	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz
Výkon motora	0.55 kW	0.55 kW
Objem vzdušníka	25 l	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)



	DK50 PLUS	DK50 PLUS S
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Hlučnosť	≤ 66 dB (A) (50 Hz) ≤ 68 dB (A) (60 Hz)	≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	48 kg	87 kg
Rozmer	460 x 500 x 710 mm	560 x 675 x 880 mm

S membránovým sušičom



	DK50 PLUS/M	DK50 PLUS S/M
Sušič	✓ (MD)	✓ (MD)
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	1	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz
Výkon motora	0.55 kW	0.55 kW
Objem vzdušníka	25 l	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 66 dB (A) (50 Hz) ≤ 68 dB (A) (60 Hz)	≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	53 kg	92 kg
Rozmer	460 x 565 x 710 mm	560 x 675 x 880 mm



S adsorpčným sušičom

	DK50 PLUS/M	DK50 PLUS S/M
Sušič	✓(ADS)	✓(ADS)
Skrinka	✗	✓
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Výkon motora	0.55 kW	0.55 kW
Objem vzdušníka	25 l	25 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)
Režim prevádzky	S3 - 70 %	S3 - 70 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 63 dB (A) (50 Hz) ≤ 65 dB (A) (60 Hz)	≤ 50 dB (A) (50 Hz) ≤ 51 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	56 kg	95 kg
Rozmer	460 x 565 x 710 mm	560 x 690 x 875 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku
- Zmena technických parametrov vyhradená

Priebehy





Fotogaléria



EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk

