

DK50-10



Kompresor s malým rozmerom, 10 l vzdušníkom, dosahovaným výkonom a stabilným tlakom až 8 bar je ideálne riešenie pre jednu* zubnú súpravu alebo iné zariadenia v stomatologickej praxi.



DK50-10 Z - bez skrinky

DK50-10 Z/M - bez skrinky, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

DK50-10 S - so skrinkou

DK50-10 S/M - so skrinkou, so sušičom

- S membránovým sušičom
- S adsorpčným sušičom

Bez sušiča

	DK50-10 Z	DK50-10 S
Sušič	✗	✗
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	1	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz
Výkon motora	0.55 kW	0.55 kW
Objem vzdušníka	10 l	10 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)



	DK50-10 Z	DK50-10 S
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Hlučnosť	≤ 64 dB (A) (50 Hz) ≤ 66 dB (A) (60 Hz)	≤ 46 dB (A) (50 Hz) ≤ 49 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	38 kg	53 kg
Rozmer	485 x 350 x 555 mm	580 x 440 x 655 mm



S membránovým sušičom

	DK50-10 Z/M	DK50-10 S/M
Sušič	✓(MD)	✓(MD)
Skrinka	✗	✓
Počet stomatologických súprav	1	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz
Výkon motora	0.55 kW	0.55 kW
Objem vzdušníka	10 l	10 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8 bar (50 Hz) 60 l.min ⁻¹ / 8 bar (60 Hz)
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosý bod PDP)	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar	+3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 65 dB (A) (50 Hz) ≤ 67 dB (A) (60 Hz)	≤ 49 dB (A) (50 Hz) ≤ 52 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	44 kg	61 kg
Rozmer	545 x 350 x 555 mm	650 x 440 x 655 mm



S adsorpčným sušičom



	DK50-10 Z/M	DK50-10 S/M
Sušič	✓(ADS)	✓(ADS)
Skrinka	✗	✓
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Výkon motora	0.55 kW	0.55 kW
Objem vzdušníka	10 l	10 l
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6 bar (50 Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6 bar (60 Hz)
Režim prevádzky	S3 - 70 %	S3 - 70 %
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP)	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar	-20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar
Hlučnosť	≤ 64 dB (A) (50 Hz) ≤ 67 dB (A) (60 Hz)	≤ 51 dB (A) (50 Hz) ≤ 53 dB (A) (60 Hz)
Hmotnosť	45 kg	62 kg
Rozmer	350 x 555 x 555 mm	440 x 650 x 655 mm

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

Priebehy





Fotogaléria

