



Svařovací invertor řízený mikroprocesorem.



Dokonalá dynamika oblouku.



Svařuje stejnosměrným proudem se všemi běžnými typy elektrod rutilových, bazických, nerezových, litinových.




Velmi praktický díky nízké hmotnosti (5 kg), malým rozměrům a nízké spotřebě.



MMA

- ✓ Výborné zapalování díky zvýšenému napětí naprázdno.
- ✓ Konstantní svařovací výkon.
- ✓ Měkké tavení díky využití stejnosměrného proudu.
- ✓ Necitlivost vůči výkyvům síťového proudu a oblouku.
- ✓ Velmi dobrá penetrace a perfektní stálost oblouku.



Součásti dodávky jsou :

- Zemnicí kabel (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Držák elektrody (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

VLASTNOSTI


HOT START : zvýší výkon při startu.

ANTI STICKING : zabraňuje přilepení elektrod.

ARC FORCE : zvýšení výkonu při těžké svařovací situaci.



Ochrana proti přepětí sítě až do 400V, může být napájen z elektrocentrály díky funkci Protec 400.

	 50/60hz	 I ₂ MMA	 1h							EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)							
	230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	120A	200A 20%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA