

DK 600 SMART

H620060

Informační produktový list



Technické údaje	H620060
Objemový průtok	600 l/min
Tlakový rosný bod	+3°C
Tlak	7 bar
Tlaková ztráta	0,25 bar
Napětí	230 V / 50Hz
Příkon	0,16 kW
Připojení vzduchu	3/4" a
Chladivo	R134a
Rozměry (HxŠxV)	493x350x450 mm
Hmotnost	19 kg
Stav k	13.03.2017 / dein

Popis výrobku

- Jednoduché řízení – jedno řízení pro všechny kondenzační sušičky Schneider
- Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu s tlakovým rosným bodem 3°C pro náročné úkoly v trvalém provozu
- Sériově s vysoce kvalitním elektronicky řízeným odvodem kondenzátu
- Maximální bezpečnost provozu výrobních zařízení díky trvalému provozu se stabilním tlakovým rosným bodem
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktním rozměrům (není určeno pro montáž na stěnu)
- Volitelná instalace filtračních prvků
 - Předfiltr VF-DVP 10
 - Mikrofiltr FF-DVP 10

DK 600 SMART H620060

Informační produktový list



Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi díky opětovnému ohřevu vysušeného stlačeného vzduchu

Volitelné příslušenství 1
DK350 – DK1825 s
volitelným bypassem

Nejlepší bezpečnost provozu výrobních zařízení díky trvalému provozu se stabilním rosným bodem



Volitelné příslušenství 2
DK350 – DK1825
s volitelnou filtrační
jednotkou



Prostorově úsporná instalace díky malým
montážním rozměrům



Tepelný výměník
Vysoká účinnost díky
tepelnému výměníku z desek
z ušlechtilé oceli

Ostatní údaje

Kompletní výbava Předfiltr a koncový filtr

Rozsah dodávky Návod k obsluze

Záruka - 12 měsíců při komerčním profesionálním používání
- 24 měsíců při výlučně soukromém používání