

# DK 850 SMART

## H620085

### Informační produktový list



Technické údaje	H620085
Objemový průtok	850 l/min
Tlakový rosný bod	+3°C
Tlak	7 bar
Tlaková ztráta	0,25 bar
Napětí	230 V / 50Hz
Příkon	0,19 kW
Připojení vzduchu	3/4" a
Chladivo	R134a
Rozměry (HxŠxV)	493x350x450 mm
Hmotnost	20 kg
Stav k	13.03.2017 / dein

## Popis výrobku

- Jednoduché řízení – jedno řízení pro všechny kondenzační sušičky Schneider
- Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu s tlakovým rosným bodem 3°C pro náročné úkoly v trvalém provozu
- Sériově s vysoce kvalitním elektronicky řízeným odvodem kondenzátu
- Maximální bezpečnost provozu výrobních zařízení díky trvalému provozu se stabilním tlakovým rosným bodem
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktním rozměrům (není určeno pro montáž na stěnu)
- Volitelná instalace filtračních prvků
  - Předfiltr VF-DVP 10
  - Mikrofiltr FF-DVP 10

# DK 850 SMART H620085

Informační produktový list



**Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi** díky opětovnému ohřevu vysušeného stlačeného vzduchu

**Volitelné příslušenství 1**  
DK350 – DK1825 s  
volitelným bypassem



**Volitelné příslušenství 2**  
DK350 – DK1825  
s volitelnou filtrační  
jednotkou



**Nejlepší bezpečnost provozu výrobních zařízení** díky trvalému provozu se stabilním rosným bodem



**Prostorově úsporná instalace** díky malým montážním rozměrům

**Tepelný výměník**  
Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku z desek z ušlechtilé oceli

## Ostatní údaje

Kompletní výbava Předfiltr a koncový filtr

Rozsah dodávky Návod k obsluze

Záruka  
- 12 měsíců při komerčním profesionálním používání  
- 24 měsíců při výlučně soukromém používání