

# DK 1200 SMART H620120

## Informační produktový list



| Technické údaje   | H620120           |
|-------------------|-------------------|
| Objemový průtok   | 1200 l/min        |
| Tlakový rosný bod | +3°C              |
| Tlak              | 7 bar             |
| Tlaková ztráta    | 0,25 bar          |
| Napětí            | 230 V / 50Hz      |
| Příkon            | 0,27 kW           |
| Připojení vzduchu | 3/4" a            |
| Chladivo          | R134a             |
| Rozměry (HxŠxV)   | 493x350x450 mm    |
| Hmotnost          | 25 kg             |
| Stav k            | 13.03.2017 / dein |

## Popis výrobku

- Jednoduché řízení – jedno řízení pro všechny kondenzační sušičky Schneider
- Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu s tlakovým rosným bodem 3°C pro náročné úkoly v trvalém provozu
- Sériově s vysoce kvalitním elektronicky řízeným odvodem kondenzátu
- Maximální bezpečnost provozu výrobních zařízení díky trvalému provozu se stabilním tlakovým rosným bodem
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktním rozměrům (není určeno pro montáž na stěnu)
- Volitelná instalace filtračních prvků
  - Předfiltr VF-DVP 10
  - Mikrofiltr FF-DVP 10

# DK 1200 SMART H620120

Informační produktový list



**Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi** díky opětovnému ohřevu vysušeného stlačeného vzduchu

**Volitelné příslušenství 1**  
DK350 – DK1825 s  
volitelným bypassem



**Volitelné příslušenství 2**  
DK350 – DK1825  
s volitelnou filtrační  
jednotkou



**Nejlepší bezpečnost provozu výrobních zařízení** díky trvalému provozu se stabilním rosným bodem



**Prostorově úsporná instalace** díky malým montážním rozměrům

**Tepelný výměník**  
Vysoká účinnost díky  
tepelnému výměníku z desek  
z ušlechtilé oceli

## Ostatní údaje

Kompletní výbava Předfiltr a koncový filtr

Rozsah dodávky Návod k obsluze

Záruka  
- 12 měsíců při komerčním profesionálním používání  
- 24 měsíců při výlučně soukromém používání