

# DK 3000 SMART

## H620300

### Informační produktový list



Technické údaje	H620300
Objemový průtok	3000 l/min
Tlakový rosný bod	+3°C
Tlak	7 bar
Tlaková ztráta	0,38 bar
Napětí	230 V / 50Hz
Příkon	0,67 kW
Připojení vzduchu	1"i
Chladivo	R404a
Rozměry (HxŠxV)	460x370x764 mm
Hmotnost	44 kg
Stav k	13.03.2017 / dein

## Popis výrobku

- Jednoduché řízení – jedno řízení pro všechny kondenzační sušičky Schneider
- Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu s tlakovým rosným bodem 3°C pro náročné úkoly v trvalém provozu
- Sériově s vysoce kvalitním elektronicky řízeným odvodem kondenzátu
- Maximální bezpečnost provozu výrobních zařízení díky trvalému provozu se stabilním tlakovým rosným bodem
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktním rozměrům (není určeno pro montáž na stěnu)

# DK 3000 SMART H620300

Informační produktový list



**Jednoduchá obsluha**  
díky intuitivnímu ovládání

**Ideální ochrana vedení  
stl. vzduchu proti korozi**  
díky opětovnému ohřevu  
vysušeného stl. vzduchu



**Prostorově úsporná  
instalace** díky malým  
montážním rozměrům

**Tepelný výměník**  
Vysoká účinnost díky  
tepelnému výměníku  
z hliníku včetně odlučovače

**Nejlepší bezpečnost provozu  
výrobních zařízení** díky  
trvalému provozu se stabilním  
tlakovým rosným bodem

## Ostatní údaje

Rozsah dodávky

Návod k obsluze

Záruka

- 12 měsíců při komerčním profesionálním používání
- 24 měsíců při výlučně soukromém používání